

R F1 KÜLSŐ FAL HPL BURKOLATTAL

- 6 mm táblás homlokzatburkolat - RESOPAL HPL
- 6 cm lécváz/szellőző légrés
- 1 rtg. páraáteresztő fólia - ROTHOBLAAS Traspir 110
- 8 cm kőzetgyapot hőszigetelés - ROCKWOOL Fixrock
- 6 cm kőzetgyapot hőszigetelés - ROCKWOOL Airrock ND
- 10 cm CLT fapanel - belső látszó felület olajozás 2rtg. - REMMERS

R F2 KÜLSŐ FAL FA BURKOLATTAL

- 22 mm ritkított deszkaburkolat, kültéri sötét natur lazúrral kezelve
- 4 cm lécváz/szellőző légrés
- 1 rtg. páraáteresztő fólia - ROTHOBLAAS Traspir 210 EVO UV
- 8 cm kőzetgyapot hőszigetelés - ROCKWOOL Fixrock
- 6 cm kőzetgyapot hőszigetelés - ROCKWOOL Airrock ND
- 10 cm CLT fapanel - belső látszó felület olajozás - 2 rtg. REMMERS

R P1 PADLÓLEMEZ MELEGBURKOLATTAL

- 12 mm laminált parketta
- 1 rtg. PE fólia
- 3 mm fűtőszőnyeg - BVF L-PRO
- 3 cm XPS hőszigetelés
- 6 cm CLT fapanel
- 1 rtg. párazáró fólia - ROTHOBLAAS Barrier ALU
- 10/20 cm fagerenda közte
- 2x10 cm kőzetgyapot hőszigetelés - ROCKWOOL Multirock
- 1 rtg. páraáteresztő fólia - ROTHOBLAAS Traspir 150
- 6 cm CLT fapanel
- 1 mm kent bitumenes vízszigetelés - ROTHOBLAAS

R T1 LAPOSTETŐ

- 1 rtg. műanyag vízszigetelő lemez - BAUDER Thermofin
- 0-8,5 cm lejtésképző rtg. - EPS 100
- 10 cm EPS 100
- 10 cm EPS 100
- 1 rtg. párazáró fólia - ROTHOBLAAS Barrier ALU
- 12 cm CLT fapanel - belső látszó felület olajozva - 2 rtg. REMMERS

